

# Varmepumpen til de fleksible løsninger...

Spar på energien  
Skån miljøet

Spar op til 50 % om året på varmekontoen...



A-1 Luft til Vand Inverter Varmepumpe VVS 015 på 6 kW



**A-1** LUFT TIL VAND  
**VARMEPUMPE**  
det bedste valg i varmepumper...

## Specifikationer A-1 Luft til Vand Inverter VVS 015 - 6 kW

- Ideelt til boligen op til ca. 130 m<sup>2</sup>
- Luft til vand inverter varmepumpe – et enkelt, effektivt og gennemprøvet princip.
- Høj effekt – giver dig energien 3-5 gange igen.
- Tjener sig hjem på en 4-5 år.
- Perfekt til gulvvarme.
- Ideelt til opvarmning af indblæsningsluften i et genvekselanlæg.
- Giver varme om vinteren og kan forsyne et airconditions anlæg om sommeren.
- Produceret til de skandinaviske forhold og producerer varme med til – 20° C.
- Softstart på kompressor.
- Intelligent afrimning, afrimer kun når det er nødvendigt.
- Varmetråd i bundramme sikrer optimal afrimning.
- Energiklasse A.
- Anlægget er RoHS godkendt.
- Kan leveres med uforgængelig varmeveksler i titanium, til opvarmning af f.eks. klorvand.
- Styres og betjenes via betjeningspanel.
- Automatisk genstart efter strømbrydelse.
- Pulverlakeret chassis.
- Produceret til at kunne klare de barske skandinaviske forhold.
- Produceret af en af verdens førende producenter af varmepumper.

### Effektfaktor ved forskellige temperaturer for VVS 015

| Temperatur ude | Vandtemperatur<br>Ind/ud 30/35 | Vandtemperatur<br>Ind/ud 40/45 | Maks. effekt<br>varme i W |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| - 15° C        | 2,8                            | 1,7                            | 2700                      |
| - 7° C         | 2,9                            | 2,1                            | 3200                      |
| + 2° C         | 3,9                            | 3,0                            | 4280                      |
| + 7° C         | 4,2                            | 3,2                            | 5300                      |

Vandflow 26 l/min.

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| El-tilslutning  | 230V – 50Hz                    |
| Afgivet effekt ved opvarmning   | 2100-6000 W                    |
| Tilført effekt ved opvarmning   | 500-1500 W                     |
| Kompressor  | Enkelt rullestempel            |
| Kølemedie   | R410 A - 1,13 kg.              |
| Mål indedel: BxHxD  | 400 x 600 x 200 mm.            |
| Vægt indedel  | 20 kg.                         |
| Mål udedel: BxHxD   | 780 x 590 x 255 mm.            |
| Vægt udedel   | 33 kg.                         |
| Rør dimension kølemedie   | ¼" - ½"                        |
| Rør dimension vand  | ¾"                             |
| Udedel støjniveau   | 42 dB/A                        |
| Indedel støjniveau  | 15 dB/A                        |
| Fabriksmonteret varmekabel i bundramme - kompressorbund   | 75 W ved lavere temp. end 5° C |
| Energiklasse/ COP max   | A/ 4,2                         |
| Testet efter EN14511  |                                |
| Ret til ændringer i de opgivne data forbeholdes, da vore produkter løbende udvikles og forbedres. |                                |

**Importør Danmark:**  
**A-1 Electronic**  
**Nedermarken 36**  
**8850 Bjerringbro**  
**Telefon 20283466**  
**a-1electronic@mail.dk**  
**www. a-1electronic.dk**

**A-1 LUFT TIL VAND  
VARMEPUMPE**  
**det bedste valg i varmepumper...**